

## Compacteur monobloc pour multi-bennes type E, système à sabot-balancier



Grâce à la configuration spéciale de son bouclier, à ses vérins hydrauliques et à sa chambre de compression étanche, le compacteur à sabot-balancier est particulièrement adapté pour la compaction de déchets humides et non recyclables. Le nettoyage régulier sous et derrière le bouclier n'est pas nécessaire. Comme ce compacteur est étanche, il n'y a plus d'écoulement liquide sur le sol, donc forte diminution des odeurs indésirables. L'usage d'un monobloc à sabot-balancier est recommandé partout où l'on trouve des déchets humides tels que dans les hôpitaux, maisons de retraite, hôtels, grandes cuisines, marchés etc.

Le compacteur monobloc vous assure une diminution importante de vos frais de transport, de personnel, d'entretien et de stockage !

Données techniques				
Type	Capacité(m <sup>3</sup> )	Longueur(mm)	Largeur(mm)	Hauteur(mm)
SPB 8 SW-AN-E	8	3.790	2.020	2.465
SPB 10 SW-AN-E	10	4.340	2.020	2.465
SPB 12 SW-AN-E	12	4.890	2.020	2.465

Puissance électrique	5.5 kW
Alimentation électrique	400 V, 50 Hz
Protection fusible	16 A à action retardée
Force de compression	310 kN
Volume par cycle	0,55 cbm
Débit horaire théorique	70 cbm
Durée du cycle	29 s
Hauteur d'alimentation	1.570 mm
Orifice de remplissage	1.000 x 1.400 mm

## Avantages du compacteur à sabot-balancier

- Particulièrement bien adapté pour tous déchets humides
- Exécution étanche
- Ne demande pas de nettoyage de la chambre de compression
- Porte d'évacuation oscillante, avec verrouillage à cliquet
- Soudures continues
- Vidage facilité par forme conique
- Eléments de construction normalisés
- Livraison avec élévateur-basculeur ou non

